

RESETOVACÍ JEDNOTKA IRU 10.00

Popis a použití

Resetovací jednotka IRU 10.00 je jednoúčelové zařízení určené k rychlému a jednoduchému resetování (nulování) náměrů u rádiových modulů pro bytové vodoměry E-RM 30 přes infračervené (IR) rozhraní.

Resetovací jednotka se skládá z dvoudílného plastového krytu, ve kterém je umístěna elektronická část včetně baterií. Jednotlivé díly krytu jsou spojeny šroubem, po jehož uvolnění lze sejmut horní stranu krytu a provést výměnu baterií.

V horní části jednotky je umístěna odečtová hlavice s vysílací (a zároveň přijímací) infra diodou a LC displej. Na levém boku se nachází tlačítko pro obsluhu resetovací jednotky a konektor sériového rozhraní (ten však v resetovací jednotce nemá žádnou funkci, je přejatý s hardwarově totožné odečtové jednotky IRU 10).

Technické údaje

Napájení	2 x 1,5 V (AAA) nebo 2 x 1,2 V (AAA) NiCd / NiMH
Komunikační rozhraní	RS-232
Kapacita	500 záznamů

Pozn.: v případě použití baterií s napětím 1,2 V detekuje odečtová jednotka nízké napětí baterií.

Pokyny pro používání

- Před zahájením období odečtů zkontrolujte stav baterií, případně nabíjecích článků. Nabíjecí články NiCd nebo NiMH trpí samovybitím a o jejich „kondici“ je třeba pečovat v průběhu celého roku.
- Do resetovací jednotky vkládejte neporušené baterie a nabíjecí články stejné kapacity i úrovně nabití.
- Pokud nebudete resetovací jednotku delší dobu používat (více jak dva měsíce), baterie nebo nabíjecí články z jednotky vyjměte.
- Nenechávejte resetovací jednotku bez důvodu propojenou se sériovým rozhraním PC. Připojená jednotka mnohonásobně zvyšuje odběr elektrické energie z baterií.

Více informací naleznete v manuálu k resetovací jednotce IRU 10.00.

Likvidace

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady výrobku odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka

Výrobce je odpovědný za vlastnosti stanovené platnými normami. Za předpokladu, že bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu k montáži a obsluze, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníků

Prohlášení o shodě, prohlášení ke směrnici RoHS

Prohlášení o shodě a ke směrnici RoHS naleznete na stránkách výrobce: www.metra-su.cz

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčková 919/24
787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263
Fax: 583 718 150
E-mail: prodej@metra-su.cz
www: <http://www.metra-su.cz>