

TEPLOMĚR DO POTRUBÍ DTP-M

Popis a způsob použití

Teploměr DTP-M jsou určeny pro instalaci do potrubí teplovodního nebo parního rozvodu přímo pomocí závitového hrdla, které je součástí teploměru, kde nejsou požadovány zvláštní hygienické předpisy. DTP-M se nesmí používat jako bezpečnostní výstroj.

Technické údaje

Dělení stupnice	po 1°C
Měřicí rozsah	0 ÷ 120°C
Dovolená tolerance	±2 %% z celého rozsahu
Barva tisku	černá, červená, modrá

S teploměrem se dodává navařovací pouzdro, do kterého se teploměr zašroubuje.

Instalace

Teploměr DTP-M se zabuduje do přivařeného navařovacího pouzdra pomocí klíče č. 17, max. momentem 40 Nm. Jako těsnění se doporučuje teflonová páska (P.T.F.E.). Teploměr DTP-M lze použít jen v prostředí s max. tlakem 0,3 MPa a v neagresivním prostředí. Je zakázáno provádět montáž a demontáž teploměru otáčením hlavice. Při instalaci se stonek nesmí vystavit rázům a ohybu. Teploměry nesmí být upravovány pro instalační poměry.

Podmínky skladování

Skladovací prostory musí být prosty chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S teploměry je nutno zacházet šetrně a bez větších nárazů.

Teploměry musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70 % a teplotou 0 °C až 30 °C, bez náhlých tepelných změn.

Likvidace

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady teploměru DTP-M odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka

Za předpokladu, že bude výrobek umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníků

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčková 919/24
787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

Fax: 583 718 150

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: <http://www.metra-su.cz>