

TEPLOMĚR SPALIN TKS

POPIS

Kapilární teploměr spalin TKS je určen pro přímé měření teploty spalin v kouřovodu krbových vložek a dalších topných zařízeních, u kterých není ke kouřovodu přímý přístup. Teploměry mají teplotní rozsah $0 \div 600^{\circ}\text{C}$.



DEHTOVÁNÍ – v topném zařízení, v kouřovodu a v komíně dochází ke kondenzaci dehtových látek a vodní páry

OPTIMÁLNÍ – v topném zařízení dochází k optimálnímu spalování paliva

PŘETÁPĚNÍ – palivo je spalováno neefektivně, dochází k nadměrným tepelným ztrátám

Údaje o teplotě je nutné vyhodnocovat při provozním stavu topného zařízení, nikoliv při roztápění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah stupnice	$0 \div 600^{\circ}\text{C}$
Měřicí rozsah	$50 \div 400^{\circ}\text{C}$
Dovolená tolerance	$\pm 10\%$ z celého rozsahu
Délka kapiláry	100 mm
Průměr hlavice	60 mm (64 mm včetně rámečku)
Barevné provedení	černá/modrá/bílá/červená

KONTAKTY

APATOR POWOGAZ CZECHIA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Česká republika

Tel.: +420 583 718 261

E-mail: prodej@metra-su.cz

Web: www.apator.cz

Váš distributor:

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu a technických parametrů bez předchozího upozornění.

K2025/10a