

RESETOVACÍ JEDNOTKA IRU 10.00

POPIS Resetovací jednotka IRU 10.00 je jednoúčelové zařízení určené k rychlému a jednoduchému resetování (nulování) náměrů u rádiových modulů pro bytové vodoměry E-RM 30 přes infračervené (IR) rozhraní. Resetovací jednotka se skládá z dvoudílného plastového krytu, ve kterém je umístěna elektronická část včetně baterií. Jednotlivé díly krytu jsou spojeny šroubem, po jehož uvolnění lze sejmut horní stranu krytu a provést výměnu baterií. V horní části jednotky je umístěna odečtová hlavice s vysílací (a zároveň přijímací) infra diodou a LC displej. Na levém boku se nachází tlačítko pro obsluhu resetovací jednotky a konektor sériového rozhraní (ten však v resetovací jednotce nemá žádnou funkci, je přejatý s hardwarově totožné odečtové jednotky IRU 10).



Modul s ročním účetním obdobím (E-RM 30.3X1)

- Dopředná spotřeba za aktuální účetní období
- Zpětná spotřeba za aktuální účetní období
- Dopředná spotřeba za minulé účetní období
- Zpětná spotřeba za minulé účetní období
- Dopředná spotřeba za předminulé účetní období
- Zpětná spotřeba za předminulé účetní období
- Okamžitá absolutní dopředná spotřeba
- Okamžitá absolutní zpětná spotřeb
- Měsíční stavy dopředné spotřeby za -1. až -12. měsíc (dopředné spotřeby ke konci kalendářních měsíců od začátku aktuálního účetního období)
- Měsíční stavy zpětné spotřeby za -1. až -12. Měsíc (zpětné spotřeby ke konci kalendářních měsíců od začátku aktuálního účetního období)

Modul s měsíčním účetním obdobím (E-RM 30.3X2)

- Dopředná spotřeba za aktuální účetní období
- Zpětná spotřeba za aktuální účetní období
- Okamžitá absolutní dopřední spotřeba
- Okamžitá absolutní zpětná spotřeba
- Dopředné spotřeby za -1. až -12. měsíc (dopředné spotřeby ke konci účetního období v jednotlivých měsících)
- Zpětné spotřeby za -1. až -12. měsíc (zpětné spotřeby ke konci účetního období v jednotlivých měsících)

ODEČET ÚDAJŮ

Zobrazení informací	Pětimístný LC displej + 2 speciální znaky
Komunikační rozhraní	Sériové (RS 232 D-SUB9)
Kapacita jednotky	500 záznamů
Napájení	2 x AAA 1,5/1,2 V

KONTAKTY

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Česká republika

Tel.: +420 583 718 261

E-mail: prodej@metra-su.cz

Web: www.metra-su.cz

Váš distributor:

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu a technických parametrů bez předchozího upozornění.

K2024/07