

TEPLOMĚR DO POTRUBÍ DTZ 60, DTZ 100**Popis a použití**

Dvojkovový teploměr se závitovým hrdlem DTZ je určen pro přímé měření teploty v teplovodních nebo parních rozvodech, kde nejsou požadovány zvláštní hygienické předpisy. V hlavici zhotovené z nerezové oceli je umístěn číselník s pohyblivým ukazatelem. V zadní části hlavice přístroje je vyvedeno závitové hrdlo se stonkem. Teploměry se instalují do závitového otvoru v potrubí. DTZ se nesmí používat jako bezpečnostní výstroj.

Technické údaje

Rozsah stupnice	0 ÷ 120°C
Měřicí rozsah	20 ÷ 100°C
Dovolená tolerance	±2 % z celého rozsahu
Druh závitů	G 1/2 nebo M 20 x 1,5
Barva tisku	černá, červená, modrá

Montáž

Zabudování teploměru provést pomocí klíče s $\varnothing$ 27 mm, max. momentem 40 Nm. Jako těsnění se doporučuje teflonová páska (P.T.F.E.). Maximální povolený přetlak na stonek teploměru je 0,3 MPa. Je zakázáno provádět montáž nebo demontáž teploměru otáčením za hlavici přístroje. Při instalaci se stonek nesmí vystavit rázům a ohybu.

Podmínky skladování

Skladovací prostory musí být prosty chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S teploměry je nutno zacházet šetrně, bez větších rázů.

Teploměry musí být umístěny v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70 % a teplotou 0 až 30 °C, bez náhlých tepelných změn.

Likvidace

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady teploměru DTZ odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka

Za předpokladu, že bude DTZ umístěn a používán ve stanoveném prostředí, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak. Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky

- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníků

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčková 919/24
787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

Fax: 583 718 150

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: <http://www.metra-su.cz>