

TEPLOMĚR PŘÍLOŽNÝ DTTR

Popis a použití

Teploměr DTTR je určen k měření teploty kovových potrubních rozvodů a kovových rozvodů ústředního topení, kde nejsou požadovány zvláštní hygienické předpisy. Teploměr umožňuje rychlou informaci o teplotě v kterémkoliv místě trubkových rozvodů otopných soustav bez nutnosti jejich narušení, a to pouhým přiložením povrchu trubky. Je dodáván s hliníkovým teplovodním kroužkem pro jmenovitý rozměr trubky a sponou nebo válcovou pružinou pro uchycení teploměru na potrubí. Obě provedení teploměru umožňují libovolné natočení teploměru. Před umístěním teploměru na trubku je nutno teplo-vodný kroužek nasunout na čep v zadní části teploměru. DTTR se nesmí používat jako bezpečnostní výstroj.

Technické údaje

Měřicí rozsah	po 1°C
Dělení stupnice	0 ÷ 120°C
Použitelné \varnothing trubek [“]	3/8, 1/2, 3/4, 1, 5/4, 6/4, 2 při 20°C \pm 5°C
Přesnost	při 50°C \pm 3°C při 80°C \pm 5°C

Podmínky skladování

Skladovací prostory musí být prosty chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S teploměry je nutno zacházet šetrně a bez větších nárazů. Teploměry musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70% a teplotou 0°C až 30°C, bez náhlých tepelných změn.

Likvidace

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady teploměru DTTR odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka

Za předpokladu, že bude výrobek umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- Při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- Při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníků

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčkova 919/24

787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: www.metra-su.cz