

ODEČTOVÁ JEDNOTKA RFU 40

POPIS

RFU 40 je odečtová jednotka, která slouží k příjmu rádiových dat z indikátorů topných nákladů E-ITN a rádiových modulů pro bytové vodoměry E-RM vysílající protokolem METRA a Wireless M-Bus. Jde o samostatně fungující zařízení napájené vlastním akumulátorem. Jeho design je koncipován s ohledem na praktičnost a použitelnost v terénu. Odečtová jednotka je určena pro použití s mobilním zařízením s operačním systémem Andreoid, verze 4.2 a vyšší. Obsluha jednotky probíhá prostřednictvím obslužného softwaru Radio Admin, který musí být nainstalován v obslužném zařízení např. v mobilním telefonu.

K signalizaci provozních stavů jednotky slouží 3 indikační LED diody na čelním panelu jednotky. Diody zobrazují stav Bluetooth modulu, příjem rádiových dat a stav akumulátoru.

Servis a údržbu jednotky (včetně výměny baterie) je oprávněn provádět výhradně výrobce.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní podmínky	pracovní teplota -20 až 55°C povolená teplota pro nabíjení akumulátoru 0 až 45°C
Zobrazená údajů provozního stavu	3 indikační LED diody na čelním panelu jednotky
Napájení	Lithium-ion Polymer (3,7 V, 1400 mAh)
Nabíjení baterie	USB - micro konektor, max. 5,0 V stejnosměrný proud délka nabíjecího kabelu nesmí být delší než 3m
Nabíjecí proud	max 450 mA
Software	Radio Admin
Operační systém obslužného zařízení	Android, verze 4.2 a vyšší
Rozměry jednotky	7,2x8,8 cm (v x š)
Délka antény	9 cm
Hmotnost	cca 90 g

KONTAKTY

APATOR POWOGAZ CZECHIA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Česká republika

Tel.: +420 583 718 261

E-mail: prodej@metra-su.cz

Web: www.apator.cz

Váš distributor: