

Panelová anténa

ZZ P-868

POPIS

Směrová panelová anténa ZZ P-868 je volitelným příslušenstvím k rádiové odečtové jednotce RFU 35/40. Jejím připojením získáte možnost odečítat vysílaná data indikátorů topných nákladů E-ITN 30, E-ITN 40 a rádiových modulů E-RM 30 z výrazně větší vzdálenosti než se standardní všesměrovou anténou. Ve většině případů mohou být data odečtena bez vstupu do domu.

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

Kmitočtové pásmo	850 - 890 MHz
Zisk	8,7 dBi
Vyzařovací úhel v horizontální rovině	66°
Vyzařovací úhel ve vertikální rovině	72°
Potlačení nežádoucího vyzařování	Lepší než 17 dB
Napěťový činitel stojatých vln u uváděném pásmu	Lepší než 1,5
Nominální impedance	50 Ω
Koaxiální konektor	N
Polarizace	Vertikální nebo horizontální
Výkon	Max. 100 W
Rozměry	215 x 215 mm
Hmotnost	0,5 kg

KONTAKTY**APATOR METRA s.r.o.**

Havlíčková 919/24
787 01 Šumperk
Česká republika

Tel.: +420 583 718 261
E-mail: prodej@metra-su.cz
Web: www.metra-su.cz

Váš distributor:

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu a technických parametrů bez předchozího upozornění.

K2024/06