

## Panelová anténa

# ZZ P-868

**POPIS**

Směrová panelová anténa ZZ P-868 je volitelným příslušenstvím k rádiové odečtové jednotce RFU 35/40. Jejím připojením získáte možnost odečítat vysílaná data indikátorů topných nákladů E-ITN 30, E-ITN 40 a rádiových modulů E-RM 30 z výrazně větší vzdálenosti než se standardní všesměrovou anténou. Ve většině případů mohou být data odečtena bez vstupu do domu.


**TECHNICKÉ PARAMETRY**

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Kmitočtové pásmo                              | 850 - 890 MHz                |
| Zisk                                          | 8,7 dBi                      |
| Vyzařovací úhel v horizontální rovině         | 66°                          |
| Vyzařovací úhel ve vertikální rovině          | 72°                          |
| Potlačení nežádoucího vyzařování              | Lepší než 17 dB              |
| Napěťový činitel stojatých vln uváděném pásmu | Lepší než 1,5                |
| Nominální impedance                           | 50 Ω                         |
| Koaxiální konektor                            | N                            |
| Polarizace                                    | Vertikální nebo horizontální |
| Výkon                                         | Max. 100 W                   |
| Rozměry                                       | 215 x 215 mm                 |
| Hmotnost                                      | 0,5 kg                       |

**KONTAKTY**
**APATOR POWOGAZ CZECHIA s.r.o.**

Havlíčkova 919/24

787 01 Šumperk

Česká republika

Tel.: +420 583 718 261

E-mail: prodej@metra-su.cz

Web: www.apator.cz

Váš distributor:

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu a technických parametrů bez předchozího upozornění.

K2025/10a