

Protokół nastawienia przy zamówieniach elektr. podzielników kosztów ogrzewania E-ITN 30.6 (protokół Wireless M-Bus)



Data:	
Zamówienie nr	
*Załącznik do zamówienia nr.:	
*Zlecenie produkcyjne nr:	
* Nr wykresu płytki:	

Adres firmy:		Typ E-ITN:	
NIP:		Ilość:	
		Żądany termin dostawy:	

č.	PARAMETRY E-ITN	Wymagana wartość
1.	Tryb pracy podzielnika - tryb uśpienia - tryb oczekiwania na datę startową - tryb roboczy	
2.	Radiowe dane - standardowy (standard) - rozszerzony Uwaga: różnica w częstotliwości nadawania (patrz manual), wybrać jedno z możliwości!	
3.	Główne dane - data startu podzielnika (<i>wypełnić tylko w przypadku trybu oczekiwania na datę startu</i>) (1.1.) - data początku okresu letniego (1.5.) - data początku okresu zimowego (1.10.) - data początku okresu rozliczenia (1.1.) - przesunięcie danych transmisyjnych z częstotliwością 12 min. wobec początku i końca letniego okresu grzewczego - 0 do 60 dni (30 dni)	[dzień. miesiąc.] [1.-28. 1.-12.]
4.	Pasmo czasu UTC = GMT (UTC + 1h) UTC - 12h - UTC + 14h	
5.	Moc grzejnika [W] (1000)	
6.	Współczynnik Kc [-] (1,0)	
7.	Wyświetlenie wybranych danych na ekranie podzielnika - temperatura grzejnika (NIE) - temperatura pomieszczenia (NIE) - data początku okresu rozliczeniowego (NIE) - aktualna data (NIE) - aktualny czas (NIE)	[TAK/NIE]
8.	Szyfrowanie danych radiowych wg AES 128 (NIE) - zmienna część klucza szyfr. użytkownika (06 05 04 03 02 01)hex Uwaga: dozwolone znaki- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F,	

	Typ nastawienia grzejnika	Ilość sztuk	*Zakres nr seryjnych
9.	- stalowy płytowy z pionowymi wyłobieniami - nr. 0		
	- stalowy płytowy z gładką, przednią ścianą - nr. 1		
	- stalowe żeberkowe - nr 2		
	- żeliwne żeberkowe - nr 3		
	- uniwersalny grzejnik - nr. 4, (średnia wartość z grzejników nr 0 do nr 3)		
	- Jaga TEMF - č. 5		
10.	Wersja z sondą zewnętrzną		[TAK/NIE]
	- długość kabla do sondy zewnętrznej	☐ 1,5 m ☐ 2 m ☐ 2,5 m (standard) ☐ 2,72 m	
11.	Oznaczenie podzielnika - logo firmy - plomba		

Uwaga: dane oznaczone * wypełni pracownik APATOR POWOGAZ CZECHIA s. r. o.

Uwaga: Długość letniego okresu powinna trwać minimalnie 3 miesiące

N2025/09a [PL]

Materiał montażowy							
Typ	Ilość sztuk	Typ	Ilość sztuk	Typ	Ilość sztuk	Typ	Ilość sztuk
0001		0008		0052			
0002		0009		0053			
0003		0010		0054			
0004		0011		0055			
0005		0012		0056			
0006		0020		0057			
0007		0051		0058			
Wypełnił (imię):				Podpis:			
* Skontrolował:				* Data:			

Instrukcje wypełnienia protokołu nastawienia:

- Do nagłówka protokołu proszę wypełnić datę i nr Państwa zamówienia, adres firmy i NIP (służący do identyfikacji). Następnie typ podzielnika, ilość i żądany termin dostawy. Termin dostawy sprecyzujemy po przyjęciu zamówienia.
- W części PARAMETRY proszę wypełnić wymaganą wartość do kolumny „Wymagana wartość”. Proszę ją wypełnić i w przypadku, kiedy wymagana wartość będzie identyczna ze standardową wartością.
- W części „Typ nastawienia grzejnika” proszę wypełnić ilość E-ITN dla poszczególnych typów grzejnika. Przez pracownika spółki APATOR POWOGAZ CZECHIA s.r.o. będzie wypełniony zakres nr fabrycznych dla poszczególnych wykonawców.
- Do okienka „logo firmy” proszę napisać nazwę firmy, której logo ma być na obudowie E-ITN.
- Do okienka „plomba” proszę napisać dwu- lub trzy-literowe znaki, które mają być na plombie.

Rodzaje materiału montażowego

- Proszę wypełnić ilości poszczególnego materiału montażowego. Suma poszczególnych pozycji musi się zgadzać z całkowitą sumą zamówionych E-ITN. Ewentualny dodatkowy materiał montażowy proszę zamawiać jako osobną część zamówienia.

Zestaw materiałów montażowych

Oznaczenie	Skład materiału montażowego
0001	śruba M4x25 + podkładka wachlarzowa + uchwyt III
0002	śruba M4x50 + podkładka wachlarzowa + uchwyt IV + podkładka dystansowa 45
0003	śruba M4x35 + podkładka wachlarzowa + uchwyt III
0004	śruba M4x50 + podkładka wachlarzowa + uchwyt III
0005	śruba M4x115 + podkładka wachlarzowa + uchwyt III
0006	śruba M4x25 + podkładka wachlarzowa + uchwyt
0007	śruba M4x50 + podkładka wachlarzowa + uchwyt
0008	śruba M4x80 + podkładka wachlarzowa + uchwyt III
0009	2 szt nakrętek M3 specjalnych + 2 szt podkładek wachlarzowych + uchwyt FONAL (8 mm)
0010	2 szt. śrub DIN 7982 ST 2.2x16 kształt Z
0011	2 szt nakrętek M3 specjalnych + 2 szt podkładek wachlarzowych + uchwyt FONAL (10 mm)
0012	2 szt nakrętek M3 specjalnych + 2 szt podkładek wachlarzowych + uchwyt FONAL (12 mm)
0020	2 szt nakrętek M3 specjalnych + 2 szt podkładek wachlarzowych + uchwyt FONAL (20 mm)
0051	2 szt. śrub M3x6 typ G AlMg3 + 2 szt podkładek wachlarzowych + 2 szt nakrętek M3 specjalnych
0052	2 szt. śrub M3x6 typ G + 2 szt podkładek wachlarzowych + 2 szt nakrętek M3 specjalnych
0053	2 szt. śrub M3x10 typ G + 2 szt. podkładek wachlarzowych + 2 szt nakrętek M3 specjalnych
0054	2 szt. śrub M3x12 typ G + 2 szt. podkładek wachlarzowych + 2 szt nakrętek M3 specjalnych
0055	2 szt. śrub M3x10 typ G + 2 szt. podkładek wachlarzowych + 2 szt nakrętek M3 specjalnych + podkładka
0056	śruba M3x6 typ G + 2 ks śrub M4x8 + nakrętka M3 + podkładka - rejestr
0057	2 szt. śrub M3x8 typ G + 2 szt. podkładek wachlarzowych + 2 szt nakrętek M3 specjalnych
0058	2 szt śrub M3x33 miedzianych + 2 szt podkładek wachlarzowych + 2 szt nakrętek M3 specjalnych

Szczegółowe informacje znajdują Państwo w odpowiedniej książce montażu i instrukcji.

Ewentualnie proszę nas kontaktować